

LK Kopplingskydd 34/25

UTFÖRANDE

LK Kopplingskydd är avsett att användas för LK PressPex-kopplingar i Rör-i-Rör-installationer på värmesystem. Kopplingskyddet är anpassat för LK Tomrör med dy 25 och 34 mm, och passar därmed Press-Pex-kopplingar med dim. 16, 20 och 25 i rakt, vinkel- och T-rörsutförande.

OBS!

Kopplingskyddet uppfyller ej kraven i NT VVS 129.

Förutom den isolerande funktionen (mot värmeavgivning och kondens) skyddas kopplingen mot kontakt med betong vid ingjutning.

LK Kopplingskydd består av en vikbar plastkåpa och passar tomrör dy 34 och, med hjälp av distanser, även tomrör med dy 25. Eventuellt utnyttjat hål tätas med plastbrickan. Plastbricka och distanser medlevereras.

MONTAGE

LK Kopplingskydd monteras efter avslutad täthetskontroll av rörsystemet.

1. Påbörja montaget genom att bryta av de medlevererade distanserna samt täckbrickan, från plastkåpan.
2. Anpassa LK Kopplingskydd med hjälp av distanserna till "rätt" skyddsörddimension.
3. Minst 40 mm av LK Tomrör ska skjutas in i kopplingskyddet.
4. Plastbrickan ska, i de fall den behövs, monteras i det yttre spåret för att tätheten ska säkerställas.
5. För att underlätta "ihopknäppningen" av kåpan kan låset brytas bakåt för att sedan fästas mot sin hake (se bild nedan).



LK Kopplingskydd 34/25, RSK 187 07 73

